

victory



www.batgroup.com



 VICTORY è una tenda a bracci estensibili su barra 60x40 mm in acciaio zincato e verniciato con bracci a doppia catena inox installabile sia a parete che a soffitto. Le dimensioni massime consigliate sono 600 cm di larghezza e 510 cm di sporgenza con tubo avvolgitore Ø 80 mm. Tenda modulare e giuntabile per raggiungere misure diverse, dispone come optional di un tettuccio di copertura in alluminio estruso e di un supporto compensatore.

 VICTORY is a heavy duty folding arm awning on a 60x40 mm zincated and painted steel bar with double stainless chain arms. This model can be installed either on the wall or on the ceiling. The recommended maxi dimensions are 600 cm width and 510 cm projection with a Ø 80 mm roller tube. The awning is modular and larger sizes can be reached by adding more profiles together. An extruded aluminium hood and a balance support are also available as optionals.

 VICTORY est un store à bras extensibles sur double barre 60x40 mm en acier zingué et laquée avec bras à double chaîne inox. Les supports permettent la pose à mur ou plafond. Les dimensions maxi conseillées sont 600 cm de largeur et 510 cm d'avancé avec tube enrouleur Ø 80 mm. Le store est modulaire: en ajoutant ultérieurs profils on peut joindre des plus amples largeurs et dispose d'un auvent de protection en aluminium extrudé et d'un support compensateur.

 VICTORY: Gelenkarm-Markise, 60x40 mm stahlverzinktes und lackiertes Tragror, Doppelkettez-Arm, Wand- oder Deckenmontage möglich. Empfohlene Höchstmasse: 600 cm Breite - 510 cm Ausladung, Tuchwelle Ø 80 mm, koppelbar. Zusätzlich ist ein stranggepresstes Schutzdach sowie ein Stützlager erhältlich.

 VICTORY es un toldo con brazos extensibles sobre barra 60x40 mm en acero galvanizado y pintado con brazos a doble cadena acero inox instalable sea a pared que a techo. Las dimensiones maximas aconsejadas son 600 cm de largo y 510 cm de protuberancia con tubo enrollador Ø 80 mm. Es un toldo modular: agregando ultteriores perfiles se puede alcanzar un largo mayor. Dispone como opcional un techo de covertedura en aluminio extruso y de un soporte compensador.

BAT SpA

Offices and Plant

Via H.Ford - Zona Industriale est
30020 Noventa di Piave - Venice - Italy

T +39 0421 65672
F +39 0421 659007
info@batgroup.com
www.batgroup.com

Ingombro max e peso (1 coppia bracci)	
Larghezza (cm)	600
Sporgenza (a tenda aperta) (cm)	510
Peso approssimativo (kg)	150-160
Tubo avvolgitore Ø (mm)	80

Overall dimensions and weight (1 pair of arms)	
Width (cm)	600
Projection (awning open) (cm)	510
Approx. weight (kg)	150-160
Blind roller Ø (mm)	80

Encombrement max. et poids (1 couple bras)	
Lageur (cm)	600
Avancée (store ouvert) (cm)	510
Poids approx. (kg)	150-160
Tube enrouleur Ø (mm)	80

Max. Raumbedarf und Gewicht (Paar Gelenkarme)	
Breite (cm)	500
Ausfall (bei ausgefahrener Markise) (cm)	510
Ungefähres Gewicht (kg)	150-160
Aufwickelrohr Ø (mm)	80

Dimensiones máx. y peso (par de brazos)	
Anchura (cm)	600
Resalto (con el toldo abierto) (cm)	510
Peso aproximado (kg)	150-160
Tubo enrollador Ø (mm)	80

Resistenza al vento (nelle dimensioni massime)		
Classe secondo EN 13561:2004 testata da TÜV Pressione di prova nominale p (N/m²)	2 (cm 600 x 460) 70	1 (cm 600 x 510) 40
Classe secondo la proposta di modifica del paragrafo 4.4 della norma EN 13561:2004	3 (cm 600 x 460)	2 (cm 600 x 510)
Pressione dinamica q (N/m²)	110	70

Wind resistance (at maximum dimensions)		
Class tested by TÜV according to EN 13561:2004 Nominal test pressure p (N/m²)	2 (cm 600 x 460) 70	1 (cm 600 x 510) 40
Classe secondo la proposta di modifica del paragrafo 4.4 della norma EN 13561:2004	3 (cm 600 x 460)	2 (cm 600 x 510)
Pressione dinamica q (N/m²)	110	70

Résistance au vent (dans l'extension maximum)		
Classe selon EN 13561:2004 testée TÜV Pression d'essai nominal p (N/m²)	2 (cm 600 x 460) 70	1 (cm 600 x 510) 40
Classe selon la proposition de modification du paragraphe 4.4 de la norme EN 13561:2004	3 (cm 600 x 460)	2 (cm 600 x 510)
Pression dynamique q (N/m²)	110	70

Windbeständigkeit (bei Höchstabmessungen)		
Klasse gemäß EN 13561:2004 bestätigt von TÜV Nominalen Prüfdruckes p (N/m²)	2 (cm 600 x 460) 70	1 (cm 600 x 510) 40
Klasse gemäß Revisions-Vorschlag des Absatzes 4.4 der EN Norm 13561 "Windwiderstandsklassen"	3 (cm 600 x 460)	2 (cm 600 x 510)
Staudruck durch Wind q (N/m²)	110	70

Resistencia al viento (en las dimensiones maximas)		
Clase segun EN 13561:2004 testado por TÜV Presion de prueba nominal p (N/m²)	2 (cm 600 x 460) 70	1 (cm 600 x 510) 40
Clase segun la propuesta de modificacion del parrfo 4.4 de la norma EN 13561:2004	3 (cm 600 x 460)	2 (cm 600 x 510)
Presion dinamica q (N/m²)	110	70

Ingombri minimi della tenda finita (1 coppia bracci)

Minimum awning encumbrances (1 pair arms)

Encombrement minimum du store fini (1 pair bras)


Mindestmasse der Markise (1 Paar Gelenkarme)

Tamaño mínimo del toldo (1 pareja de brazos)


SPORGENZA PROJECTION AVANCEE AUSLADUNG PROYECCIÓN	LARG. MIN. MINI. WIDTH LARGEUR MIN. BREITE MIN. ANCHO MIN.
---	--

360	392
410	442
460	492
510	542

Montaggio a parete
Wall installation



Montaggio a soffitto
Ceiling installation



Montaggio con tettuccio
Wall installation

